

<b>MBI</b> Erstellt: Fr. Knobloch AMZ	<b>BETRIEBSANWEISUNG Nr.</b>	<b>Stand</b> 11/06
	<b>Geltungsbereich:</b> <b>Bereich Werkstatt</b>	

### ANWENDUNGSBEREICH

#### Tragen von Fußschutz

**Tätigkeiten/Verwendungsbereich: Werkstattarbeiten, Bearbeiten von Teilen, Lagertätigkeiten, Transport von Lasten, Kommissionieren, Einsatz von Hubwagen**

### GEFAHREN BEI NICHTBEACHTUNG

- Fußverletzungen oder Einklemmen des Vorderfußes mit möglichen bleibenden Verletzungsfolgen durch umfallende, herabfallende schwere Gegenstände/Lasten
- Sturz- und Stolperunfälle durch Ausrutschen, Stürzen
- Haltungsschäden durch ungeeignetes Schuhwerk

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- bei den bezeichneten Tätigkeiten sind **Sicherheitsschuhe S2** nach DIN EN 345-1 zu tragen  
**Sicherheitsschuhe S2:** mit Zehenschutzkappen für hohe Belastungen, geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich geeignet für Bereiche, bei denen Einwirkung von Nässe zu erwarten ist.
- der Fußschutz ist bestimmungsgemäß zu benutzen
- der Fußschutz muss nur in den vorgesehenen Verwendungsbereichen getragen werden
- vor der Benutzung Schuhe auf erkennbare Mängel zu prüfen
- die Tragedauer ist abhängig von der Beanspruchung und der Pflege

### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- beschädigte und abgelaufene Schuhe z.B. mit beschädigten Zehenkappen, abgelaufenen Profilen, porösem Oberteil oder aufgegangenen Nähten nicht mehr tragen; Vorgesetzten informieren

### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



- Ersthelfer verständigen (siehe Aushang)
- ggf. **Notruf: 112** rufen

### INSTANDHALTUNG

- der Fußschutz ist von den Beschäftigten in ordnungsgemäßem Zustand zu halten
- zur Pflege und Lagerung der Schuhe Hinweise des Herstellers beachten

Datum:

Unterschrift: